
BETA CONTROL



Společnost **Beta Control s.r.o.** vznikla v roce 1994 jako firma zabývající se vývojem elektronických řídicích systémů.

Na českém, evropském i světovém trhu působí společnost Beta Control v několika oblastech:

- dodávky kompletní elektroniky pro [výtahy](#) a dodávky celých výtahů,
- dodávky elektroniky pro systém [Bezpečný dům](#) včetně instalace tohoto systému,
- dodávky elektroniky a řídicího softwaru [pro čerpací stanice](#) pohonných hmot,
- dodávky řídicích systémů pro [dveře dopravních prostředků](#),
- zakázkový [vývoj](#) internetových serverových aplikací, řídicích aplikací pro OS Windows a Linux a vývoj bezdrátových komunikací a GSM aplikací.

V průběhu dlouholetého působení na trhu získala společnost Beta Control jedinečné **zkušenosti s dodávkami, servisem a podporou** ve všech oblastech dodávaných systémů. V současnosti disponuje stabilním týmem specialistů, kteří jsou schopni řešit nejsložitější problémy a pružně reagovat na **individuální potřeby zákazníků**.

Společnost Beta Control s.r.o. usiluje o maximální spokojenost všech zákazníků, dodavatelů a kooperantů důsledným dodržováním a zdokonalováním **systému managementu kvality**, který je deklarován ["Politikou společnosti"](#).

Certifikáty společnosti

[ISO 9001](#)

[ISO 14001](#)

[OHSAS 18001](#)

Nabídka na dodávku nového výtahu

Číslo nabídky: NVL - 173/2026

Datum: 29.09.2026

Platnost nabídky: 31.03.2027

Adresa výtahu

Ulice: Bohuslava Martinů 40, 42

Město: 602 00 Brno

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Bohuslava Martinů 40-42, Brno-Stránice
Bohuslava Martinů 824/40, Stránice
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Huba

Telefon: 603 490 558

E-mail: jindrich.huba@gmail.com

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Váš zájem o produkty naší společnosti. Věříme, že předložená nabídka na dodávku nové výtahové technologie do Vašeho objektu splní všechny Vaše požadavky a očekávání. **Cílem nabízeného řešení je dosažení vyšší bezpečnosti provozu, úrovně komfortu přepravy a vzhledu výtahu. Použité technologie umožňují hospodárný provoz a vysokou spolehlivost výtahu.** V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků na změnu části předložené nabídky nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro Vás!

Vypracoval: Miloslav Tocháček

Mobil: +420 736 487 872

E-mail: miloslav.tochacek@betacontrol.cz

Beta Control s.r.o.

Černého 829/58, 635 00 Brno

Tel.: +420 546 223 491

Web: <http://www.betacontrol.cz/>

Předmětem nabídky je kompletní dodávka a montáž nového osobního výtahu s vyladěným mikroprocesorovým řízením.

Beta Control s.r.o. se zavazuje modernizaci výtahu provést v souladu s novými bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů.

1. Základní technické informace a pohon

Druh:	Trakční	Výrobce stroje:	Ziehl-Abegg
Typ:	Synchronní (Bezpřevodový)	Země původu:	Německo
Nosnost:	400 kg	Jmenovitá rychlost:	1,00 m/s
Počet osob:	5	Počet stanic:	5
Příkon:	2,9 kW	Počet nástupišť:	5

2. Výtahová šachta:

Šířka:	1,20 m	Umístění stroje:	Ve strojovně
Hloubka:	1,50 m	Strojovna:	Nad šachtou
Pracovní zdvih:	11,20 m	Vodítka kabiny:	Nová
Hlava:	3,20 m	Vodítka protiváhy:	Nová
Prohlubeň:	1,00 m	Protiváha:	Nová

Výtahová šachta:	Původní
Opláštění :	Původní

Další vybava:

- žebřík do prohlubně šachty
- nové osvětlení výtahové šachty

3. Šachetní dveře:

Provedení:	Ruční
Typ:	Jednokřídlé s dovíračem
Šířka:	700 mm
Výška:	2 000 mm
Povrchová úprava:	Komaxitový nástřik v odstínu RAL dle výběru
Požární odolnost:	není požadována
Přivolávače:	Nerez, provedení ANTIVANDAL, směrová a polohová signalizace ve všech stanicích

4. Výtahová kabina:

Šířka:	800 mm
Hloubka:	1 250 mm
Výška:	2 150 mm

Provedení:	Neprůchozí, celokovová
Povrchová úprava - stěny:	Komaxitový nástřik v odstínech RAL dle výběru
Povrchová úprava - podlaha:	Protiskluzná krytina Altro dle výběru
Osvětlení:	Bodová světla, LED diody, nouzové osvětlení
Ovládací panel:	Nerez lesk

Další výbava:

- tlačítka v provedení antivandal
- digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy
- hovorové zařízení pro oboustrannou hlasovou komunikaci do centra se stálou vyprošťovací službou
- modul zajišťující monitorování a vyhodnocování provozních stavů výtahu
- vážení pro signalizaci přetížení
- kabina osazena obousměrnými zachycovači
- revizní jízda
- zrcadlo do poloviny boční stěny
- madlo kruhové nerez

5. Kabinové dveře:

Šířka:	700 mm
Výška:	2 000 mm
Provedení:	Automatické
Typ:	Busové
Povrchová úprava:	Nerez brus

6. Řídicí systém a vzdálená správa výtahu:

Řízení výtahu:	BC - NELA - nejmodernější řešení HW a SW pro řízení, monitoring a správu výtahů - vlastní vývoj a výroba této špičkové technologie - V případě bezstrojovnové varianty jsou rozváděč a řídicí jednotka Kk-Webmon integrovány do zárubní dveří, měnič pro řízení pohonu je umístěn ve výtahové šachtě. - bestykačové provedení → tichý provoz (<30dB) - energetická třída A → úspora v nákladech na energii - důraz na maximální spolehlivost a efektivitu provozu - umožňuje využití absolutního pozičního systému - umožňuje využití rekuperace elektrické energie - jednotlačítkové mikroprocesorové sběrné směrem dolů - uživatelské webové rozhraní
----------------	---

Náhled webového rozhraní:

BC Výťah 1

Uzbecká 556/6, Brno-Bohunice
 GPS Loc: 49°10'18.12"N,16°34'49.75"E

David Novák
[Odhlásit](#)

WEBMON
[Alarmy](#)
[Porucha](#)
[Historie zpráv](#)
[Komunikace](#)

Výťah 1
[Porucha](#)
[Historie zpráv](#)
[Četnost zpráv](#)
[Konfigurace](#)

[Seznam instalací](#)

Adresa výťahu: Uzbecká 556/6, Brno-Bohunice
GPS Loc: 49°10'18.12"N,16°34'49.75"E
Názvy pater: 1,2,3,4,5,6,7,8

Stav: OK

Počet pater: 8
Provozní hodiny: 2503:46 **od:** 02.04.2007
Počet jízdy: 277893 **od:** 02.04.2007
Po patrech: 115131,2870,25096,16493,19746,32966,27894,37697

Celkový počet zpráv: 961 **od:** 16.04.2007
Poslední zpráva: 24.11.2009 14:40:39

Index patra	Název patra	Počet jízdy do patra
1	1	115131
2	2	2870
3	3	25096
4	4	16493
5	5	19746
6	6	32966
7	7	27894
8	8	37697

Na našem webovém rozhraní můžete sledovat:

- celkový počet hodin výťahu v provozu
- počet jízd výťahu do jednotlivých pater
- v případě využití funkce "**VIP Výťah**" lze určit i **kolikrát jela výtahem určitá osoba** (Dallas čip) a **do kterého patra** (vhodné pro **rozúčtování provozu výťahu** mezi jednotlivé byty, nebo určení osoby, která jela výtahem před poruchou jako poslední), případně **omezit jízdu určitým osobám** do některých pater (např. neúčelná jízda dětí mimo patro bytu)
- počet a druh chybových hlášení
- **kompletní monitoring technického stavu výťahu**

7. Cena

Cena za kompletní dodávku a montáž nového osobního výťahu	
TSOV 400/1/5/5	
Cena bez DPH	1 050 000 Kč
DPH ve výši 12%	126 000 Kč
Cena s DPH	1 176 000 Kč

Možné příplatky (ceny bez DPH):

VIP Výtah - čtečka Dallas čipů v kabinovém table	zdarma
VIP Výtah - čtečka Dallas čipů v kabinovém table i jednotlivých přivolávačích	2 475 Kč
Příprava na kamerový systém ve výtahu	5 000 Kč
Záložní zdroj pro dojezd do nejbližší stanice při výpadku elektrické energie	v ceně
Kabina v provedení nerez	25 000 Kč
Nový přívodní kabel elektro do hlavního vypínače výtahu vč. revize	20 000 Kč
Výmalba výtahové šachty	12 000 Kč
Osvětlení nástupišť výtahu o intenzitě 50lx	20 000 Kč

V ceně je zahrnuto:

- projekce výtahu
- demontáž stávajícího výtahu a ekologická likvidace odpadu
- kompletní dodávka výtahu včetně dopravy
- montáž nového výtahu
- přidružené stavební práce - zapravení otvorů po výměně šachetních dveří
- úklid po dokončení montáže
- montážní zkouška
- ověření shody autorizovanou osobou + vystavení certifikátu

Platební podmínky:

30 % při podpisu smlouvy o dílo, 20 % při zahájení montáže, 50 % ve 12 splátkách splatných do 1 roku od uvedení výtahů do provozu - BEZÚROČNĚ !

8. Termíny, záruka, kvalita

Dodací lhůta: 12 týdnů (od podpisu SoD po zahájení prací)

Délka realizace: 4-5 týdnů (od zahájení prací po uvedení výtahů do provozu)

Záruční doba: 72 měsíců